

MANUTENZIONE PRODOTTI CON VERNICE ALL'ACQUA

Tutti i prodotti Palmar vengono verniciati con prodotti all'acqua per esterno di alta qualità testati nei laboratori e sottoposti a stress climatici e ambientali.

Comunque per garantire al prodotto la più lunga vita possibile è sempre consigliabile una corretta manutenzione alla fine della stagione estiva.

Si consiglia di procedere come di seguito indicato:

1. Pulire il manufatto (es. sedia, tavolo ecc.) da polvere, terra o sabbia
2. Lavare il manufatto con panno umido
3. versare il prodotto IDVE0094 (RESINA RIGENERANTE) su un panno in microfibra e passare su tutto il manufatto

cod. IDVE0094

caratteristiche del prodotto

	Basse emissioni
	Rigenera
	Nutre il legno
	Preserva dall'invecchiamento
	Non unge
	Protegge da umidità e agenti atmosferici
	Metodo di applicazione
	Prodotto pronto all'uso
	Applicazione con panno in microfibra
	Resa metrica: 25 mq/lt
	n. mani consigliate: 1
	Essiccazione completa 30 minuti
Confezione 1 lt	

RIPRISTINO/RESTAURO PRODOTTI CON VERNICE ALL'ACQUA

Quando un manufatto, a causa di invecchiamento o di mancate manutenzioni annuali, presenta parti usurate con mancanza di vernice e/o di colore e perdita del film di vernice protettiva allo scopo di effettuare un restauro/ ripristino si consiglia il seguente procedimento:

1. pulire il manufatto (es. sedia, tavolo ecc.) da polvere, terra o sabbia senza impiego di acqua
2. carteggiare le parti usurate con carta vetrata grana 120 o 150
3. Se il manufatto presenta zone di ingrigimento utilizzare in tali zone il prodotto NO GREY con un panno in microfibra
4. Passare con il pennello l'impregnate colorato TT490421 (noce, teak ecc.)
5. Effettuare un passaggio di levigatura con panno scotchbrite
6. Passare con il pennello la finitura IDVE0120


Cod. IDVE0600

Caratteristiche del prodotto

	Basse emissioni
	Rigenera
	Metodo di applicazione
	Prodotto pronto all'uso
	Applicazione con panno in microfibra
	Resa metrica: 25 mq/lt
n. mani consigliate: 1	
Essiccazione completa 30 minuti	
Confezione 1 lt	


Cod. TT490421

Caratteristiche del prodotto

	A base di acqua
	Protezione raggi UV
	Preserva dall'invecchiamento
	Non unge
	Protegge da umidità e agenti atmosferici
	Metodo di applicazione
	Prodotto pronto all'uso
	Applicazione con pennello
Resa metrica: 25 mq/lt	
n. mani consigliate: 1	
Essiccazione completa 24 ore	
Confezione 2,5 lt	

Cod. IDVE0120

Caratteristiche del prodotto

	A base di acqua
	Protezione raggi UV
	Preserva dall'invecchiamento
	Idrorepellente
	Protegge da umidità e agenti atmosferici
	Metodo di applicazione
	Prodotto pronto all'uso
	Applicazione con pennello
Resa metrica: 15 mq/lt	
n. mani consigliate: 1	
Essiccazione completa 24 ore	
Confezione 2,5 lt	